

ADLER Aqua-Fluid

80044

Additivo speciale per vernici per mobili a base d'acqua per uso industriale e per il professionista


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Additivo speciale per vernici per mobili all' acqua per ottenere rivestimenti a pori aperti su legni a pori grossi e medi senza compromettere la tenuta in verticale. Per migliorare la delineazione dei pori e per sottolineare il carattere naturale della struttura del legno.


Campi d'impiego

- Vernici all'acqua per mobili e arredamento d'interni




LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- **Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.**
- Aggiungere ADLER Aqua-Fluid 80044 nella componente vernice mescolando.
- La viscosità e la buona tenuta in verticale della vernice rimangono intatte. Tuttavia, la viscosità delle miscele con ADLER Aqua-Fluid 80044 può differire dalla viscosità iniziale.
- Quando si utilizza ADLER Aqua-Fluid 80044, le superfici risultanti possono apparire un po' più opache.
- ADLER Aqua-Fluid 80044 non influisce sulla durata di conservazione della vernice.
- Le vernici laccate miste possono essere applicate come indicato nella scheda tecnica corrispondente.
- Prego consultare le nostre **ARL 150 - "Direttiva per la lavorazione di vernici all'acqua per mobili"**. Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti così come le schede di sicurezza.

Quantità da aggiungere



20-25% in peso sulla vernice o sulla miscela vernice/catalizzatore.

È possibile aggiungere fino all'5 % di acqua per regolare la viscosità di lavorazione.

Si consiglia di attendere circa 5 minuti prima di procedere alla lavorazione.

01-16 (sostituisce 07-15) ZKL 8005

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
 Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza disponibili.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

L'aggiunta di ADLER Aqua-Fluid 80044 non influenza l'essiccazione dei sistemi di verniciatura.

Pulizia degli utensili

Con acqua.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

5 l; 25 l

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / magazzinaggio**

Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezzaPreghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.