

ADLER Clean-Multi-Refresher

8317

Efektívny čistič, obnovovač a odsivovač na zvetrané a zosivené drevo, plasty, kameň a murivo na báze kyseliny šťaveľovej pre domácich majstrov a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Mierne tixotropný produkt funguje ako účinný čistiaci prostriedok, odstraňovač šedi a zosvetľovač a drevu navracia jeho pôvodný farebný odtieň (pomocou bielidla). Biologicky odbúrateľný. Znečistenie, extraktívne látky dreva a sfarbenie dreva z kovov je možné jemne odstrániť. Intaktné nátery nebudú porušené.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+




Oblasti použitia



- Na ošetrovanie zvetraného a zosiveného dreva, ako je záhradný nábytok, terasy, drevené obklady, balkóny atď.
- Predúprava tropických drevín bohatých na extraktívne látky.
- Na ošetrovanie znečisteného muriva.
- Na ošetrovanie znečistených plastov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Prosím, pred použitím produkt pretrepať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.
- Produkt nanášať výdatne.
- Nespracovávať na intenzívnom slnečnom žiarení, v daždi, pri extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo hroziacom mraze. Zakryte oblasti, ktoré nemajú byť upravené.

Technika nanášania

Spôsob nanášania	Natieranie	Nastriekanie	Čistenie kefou
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	Na odsivenie: cca 5 Na čistenie: cca 5 – 20		
Riedenie	voda		
Prídavok riedidla v %	Na odsivenie: bez riedenia Na čistenie: v závislosti od stupňa znečistenia až do 15 % (maximálne zriedenie 1:5)		
1) Výdatnosť bez pridania riedidla			

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

PODKLAD**Príprava podkladu**

Zvetrané nátery odstrániť; susediace rastliny a citlivé povrchy, ktoré nie je potrebné ošetriť, je nutné zakryť, resp. ihneď po aplikácii opláchnuť vodou.

Savé podklady predupraviť vodovaním.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**

1x ADLER Clean-Multi-Refresher 8317

Drevo:

Nechat pôsobiť 10 – 20 minút, povrch vždy udržiavať vlhký (napr. pomocou rozprašovača).

Potom umyť veľkým množstvom vody a pomocou mechanických pomôcok (nylonovej alebo hrubej kefy; nepoužívať kovové kefy). Mechanická podpora je nevyhnutná na odstránenie nečistôt hlboko z pórov.

Na silne sfarbené povrchy odporúčame výrobok použiť dvakrát.

Čas medzisušenia: cca 3 dni

Murivo a plasty:

Nechat pôsobiť 10 – 20 minút a potom umyť veľkým množstvom vody a mechanicky.

Čas medzisušenia: cca 24 hod.

Plasty:

Nechat pôsobiť 10 – 20 minút a potom umyť veľkým množstvom vody a mechanicky.

Čas medzisušenia: cca 2 hod.

Medzibrúsenie

V prípade potreby je možné postavené drevené vlákna pred novým prelakovaním vyhladiť brúsnym papierom alebo brúsnym rúnom.

Následná úprava povrchu	Zodpovedajúci ADLER náter na drevo alebo požadovaná Aviva fasádna farba. Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušných produktov.
--------------------------------	---


POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia	1 l; 2,5 l, 500 ml (rozprašovač)
------------------------	----------------------------------

Farebné odtiene/stupne lesku	Mierne sfarbený do modra 8317000210
-------------------------------------	-------------------------------------

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Obsah neprelievať do kovových nádob.

Technicko-bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.

Pri spracovaní produktu odporúčame použiť ochranné okuliare a ochranné rukavice.