

## ARL 250 – Pflegeanleitung für Oberflächen, behandelt mit Legno-Aqua-Öl 7030

Um die Qualität und Schönheit von Oberflächen, welche mit **Legno-Aqua-Öl 7030** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

### 1 Reinigung und Pflege

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das **Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen**. Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die gälten Oberflächen.

Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können mit **Clean-Möbelreiniger 7202** entfernt werden. Alternativ dazu können die Oberflächen mit einem **befeuchteten Wischtuch gereinigt werden**. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend sofort **trocken gewischt werden**.

**Nicht verwendet** werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflegemittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt).

### 2 Auffrischung

Zur Auffrischung von intakten Oberflächen empfehlen wir je nach Bedarf eine Behandlung mit **Legno-Aqua-Öl 7030**.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.

**Pflegetuch** mit **Legno-Aqua-Öl 7030 anfeuchten** und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach dem Auftragen den **Überschuss sofort** in Faserrichtung **auswischen**.

### 3 Sanierung, partielle Ausbesserungen

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Nach Entfernung des Schleifstaubs **Pflegetuch** mit **Legno-Aqua-Öl 7030** anfeuchten und dünn und gleichmäßig verteilen. Nach dem Auftragen den **Überschuss sofort** in Faserrichtung **auswischen**.

Falls notwendig, Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

**Hinweis:**

Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnutzung oder ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

## **4 Allgemeines**

**Legno-Aqua-Öl 7030** ist ein Produkt mit einem hohen Anteil an natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Oberflächen können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

**Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.**